

## GARANTIJA

Mūsu uzņēmums tika izveidots ar mērķi radīt produktus no augstvērtīgām stiklaplasta izejvielām un nodrošināt mūsu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu, sākot no preces iepazīšanas un pasūtījuma veikšanas līdz produkta piegādei un uzstādīšanai.

Tādēļ SIA “Zīmes” garantē visu produktu atbilstību vispārējiem kvalitātes standartiem.

Tāpat SIA “Zīmes” piešķir 3 gadu garantiju karogu mastiem un apliecina - jebkurš bojājums, kas radies ražošanas procesa gaitā vai kāda materiāla nepilnības rezultātā, tiks novērsts vai produkts tiks nomainīts pret jaunu (gadījumos, kad bojājums nav novēršams) nekavējoties pēc paziņojuma par nepilnību saņemšanas.

Aicinām Jūs vienmēr vērsties pie SIA “Zīmes” ar jebkuru radušos jautājumu par iegādātā produkta pārvietošanu, uzstādīšanu, lietošanu, labošanu vai nolietoto detaļu nomaiņu, lai tas kalpotu iespējami ilgi un efektīvi.

Tālāk redzamajā tabulā norādīti ieteicamie karogu mastu un karogu proporcionālie izmēri.

Karoga masta augstums, metros	Ieteicamie karoga izmēri, cm
6 m	100 * 200 cm
7-9 m	130 * 260 cm
10 m	165 * 330 cm
12 m	165 * 330 cm

Garantija neietver:

- karogu mastu detaļu normālo nolietojumu (karoga, auklas, armatūras),
- no ražotāja neatkarīgu ārēju apstākļu (force-majeure) radītu zaudējumu kompensēšanu,
- zaudējumus, kas radušies produktu nepareizi transportējot, gadījumos, ja piegādi/pārvietošanu neveic SIA “Zīmes”,
- remontu gadījumā, ja to neveic SIA “Zīmes”,
- jebkurus zaudējumus, ko bojāts karoga masts radījis citām personām, objektiem,
- iespējamu bojāta karoga masta transportēšanu ražotājam labošanai vai apmaiņai.

**Karoga masta ekspluatācijas noteikumi:**

1. Periodiski jāveic vizuāla pārbaude karoga pacelšanas sistēmai, auklai, kā arī masta uzgalim.
2. Karoga masta kopšanas procedūras veikt tad, kad uz tā novērojami netīrumi, ar ūdeni vai sausā veidā.
3. Karogu nolaist gadījumā, ja vēja ātrums pārsniedz 20 m/sek.
4. Karoga mastu nolaist, ja vēja ātrums pārsniedz 35 m/sek.
5. Karoga masts ir jānolaist, ievērojot sekojošo instrukciju:
  - a) Pakāpeniski jāatslogo uzgriežņi ar uzgriežņu atslēgu.
  - b) Darbības jāveic vismaz divām personām. Vienam- ar rokām pieturot vertikālā stāvoklī esošu mastu, otram- atslogojot uzgriežņus, tos noņemot.
  - c) Abām personām vienlaicīgi stabilizējot karoga mastu, tas pakāpeniski jānovirza horizontālā stāvoklī.
  - d) Kategoriski aizliegts pirms karoga masta nolaišanas izņemt masta daļu savienojošo asi.

*Priecājamies, ka izvēlējāties mūsu produktu!*